

# Gâcheur continu

**GCL15**

**Compacité et performance  
pour un mélange réussi**

Gâcheur continu **GCL15** – la pleine puissance à 230 V !

Le gâcheur continu compact **GCL15** de Lancy offre une technique de mélange efficace pour pratiquement tous les chantiers – aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il mélange de manière fiable et homogène le mortier sec prêt à l'emploi, les enduits intérieurs et extérieurs, le mortier-colle et d'armature, ainsi que les enduits de plâtre d'une granulométrie allant jusqu'à 4 mm.

Il s'avère en l'occurrence très simple d'utilisation, non seulement compte tenu de son faible poids mais également de sa trémie abaissable et de son démontage aisé.



Il vous offre ainsi l'avantage d'un grand confort de manipulation et peut être transporté dans pratiquement toutes les voitures.

Une fois le travail terminé, le tube de mélange en caoutchouc garantit le nettoyage du **GCL15** en un temps record.

Votre distributeur Lancy vous fournira volontiers de plus amples informations.

**LANCY**  
Mieux Bâtir Ensemble



**LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ**

Le gâcheur continu **GCL15** est non seulement extrêmement fiable, mais également simple d'utilisation et très polyvalent. Combiné à notre moteur électrique robuste et performant, il vous accompagne sur tous les chantiers, à l'intérieur comme à l'extérieur. En effet, rien que dans sa version standard, le **GCL15** dispose d'un moteur 230 V amovible très pratique. Il mélange facilement le mortier-colle et d'armature ainsi que les enduits de plâtre et de fond d'une granulométrie allant jusqu'à 4 mm.

**UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX - LE GCL15 DE LANCY**

- Pour le mortier sec prêt à l'emploi prémélangé en usine (enduits intérieurs et extérieurs, mortier-colle et d'armature, enduits de plâtre)
- Jusqu'à 4 mm de granulométrie
- Tube de mélange en caoutchouc pour nettoyer facilement toute la zone de mélange
- Moteur 230 V amovible
- Faible poids
- Trémie abaissable et démontage aisé garantissant confort de manipulation et facilité de transport

**Le gâcheur continu de Lancy en 230 V**



**Caractéristiques techniques**

**MÉLANGEUR CONTINU GCL15 - ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- Moteur d'entraînement
- Robinetterie d'eau
- Arbre de mélange et vis de transport
- Tube de mélange en caoutchouc avec raccord d'eau et unité de stockage
- Trémie abaissable
- Prise 230 V

**DONNÉES TECHNIQUES GCL15**

- Capacité . . . . . 15-20 L
- Raccordement électrique . . . . . 230 V/50 Hz
- Puissance électrique . . . . . 1,1 kW
- Poids . . . . . 76,5 kg
- Longueur . . . . . 1500 mm
- Largeur . . . . . 650 mm
- Hauteur . . . . . 900 mm
- Raccord d'eau . . . . . Geka 1/2"
- Pression d'eau min. . . . . 2,5 bar
- Protection . . . . 16 A par disjoncteur différentiel FI



**DISTRIBUÉ PAR**

