



BRINKMANN



**100 % POWER
ZERO EMISSION**

La nouvelle génération d'EstrichBoy électriques
EC 260/45 DUO · EC 260/35 QUATTRO

Plus flexible, plus silencieux, plus efficace – prêt pour les chantiers du futur

La gamme électrique EC 260 :
260/45 Duo – une puissance exceptionnelle
260/35 Quattro – une flexibilité maximale

PUISSANCE ET SIMPLICITÉ

Facile à utiliser. Électrique. Efficace.

FLEXDRIVE FAIT BOUGER LES CHOSES : UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE SUR TOUS LES CHANTIERS

La nouvelle génération d'EstrichBoy EC 260, dotée d'un entraînement entièrement électrique, séduit par ses performances élevées et établit de nouvelles références, et pas seulement en matière de rentabilité.

Grâce à FlexDrive, la série électrique EC 260 offre une flexibilité maximale sur tous les chantiers grâce à son mode d'entraînement variable.

En fonction de l'alimentation électrique disponible sur le chantier, la machine peut fonctionner selon deux modes de fonctionnement (EC 260/45 Duo : 63 A, 50 A) ou selon quatre modes de fonctionnement (EC 260/35 Quattro : 25 A, 32 A, 50 A, 63 A)

Il suffit de brancher, de remplir, de malaxer et de pomper.

CERTAINEMENT, LE BON MÉLANGE

Opération inverse :
Très pratique en cas de blocage.

Durée de vie plus longue :
Protection plus fiable contre la surcharge du malaxeur grâce à la soupape de surpression.

ÉCONOMIE FACILE

Entraînement entièrement électrique :
Pas de frais de carburant.

Faibles coûts d'entretien :
Moins de pièces d'usure telles que les filtres à carburant.

Intervalles de maintenance rallongés :
ex.: moteur électrique sans entretien

ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE

Puissant :
Des moteurs électriques efficaces de dernière génération.

La pression est au rendez-vous :
Entraînement direct du compresseur avec capacité de débit élevée.

Mode d'entraînement variable :
EC 260/45 Duo: 63 A ou 50 A.
EC 260/35 Quattro: 25 A, 32 A, 50 A ou 63 A.

TRANSPORT TRÈS FACILE

Léger :
Seulement 1,900 kg avec le skip et la scrapette.

Polyvalent :
Compatible avec de nombreux véhicules de remorquage.

Tenue de route stable :
Bonne répartition des masses avec un centre de gravité bas.

HÉROS ÉCOLOGIQUE

Moteur électrique silencieux :
Répond aux exigences les plus strictes sur les chantiers de construction dans les zones sensibles au bruit.

Ventilateur à régulation de température :
Permet d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions sonores.

Pas d'émissions, pas de CO₂ :
Parfait pour les centres-villes et les espaces clos.

FACILEMENT ACCESSIBLE POUR GAGNER DU TEMPS

Accès facile pour l'entretien :
Capot à large ouverture.

Accès facile pour l'entretien :
Panneau arrière et panneau de fond amovibles.

Radiateur facile à nettoyer :
Nettoyage rapide et efficace du radiateur.

Bien pensé :
La pente empêche la formation de dépôts de matériaux dans les tuyaux d'air.

Raccords rapides :
Simplifie le nettoyage et le remplacement des tuyaux d'air supérieurs et inférieurs.

LE SIMPLIFICATEUR

Clavier éprouvé :
Utilisation sûre et intuitive possible même avec des gants de travail.

LED colorées :
L'état de fonctionnement est toujours visible.

Pratique :
Lever d'alimentation et vannes d'air facilement accessibles.

Emplacement parfait :
Manomètre pour la pression de transport et de mélange.

Écran haute résolution :
Présentation claire et navigation simple et logique dans le menu.



EC 260

BRANCHEMENT ET MISE EN MARCHE

La nouvelle génération d'EstrichBoy EC 260 –
s'impose sur tous les chantiers.



DES DONNÉES TECHNIQUES ÉLOQUENTES

	EC 260/45 DUO	EC 260/45 DUO B	EC 260/45 DUO BS	EC 260/35 QUATTRO	EC 260/35 QUATTRO B	EC 260/35 QUATTRO BS
Cuve-malaxeur	260 l (200 l de capacité utile)					
Débit de pompage (theor.)	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h	3,6 m³/h	4,4 m³/h	4,8 m³/h
Pression de refoules.	8 bar					
Compresseur	4,35 m³/min			4,0 m³/min		
Moteur d'entraînement	Moteur électrique, puissance totale d'entraînement 30 kW, classe d'efficacité IE3			Moteur électrique, puissance totale d'entraînement 29,5 kW, classe d'efficacité IE5		
Mode d'utilisation	63 / 50 A			25 / 32 / 50 / 63 A		
Poids	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Dimensions (Lo x La x H)	5.067 x 1.525 x 1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm		5.067 x 1.525 x 1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm	
Hauteur de remplissage	820 mm	400 mm		820 mm	400 mm	
Taille maximale des particules	16 mm					
Châssis	Freiné, homologué pour des vitesses jusqu'à 80 km/h / possibilité d'extension à 100 km/h					
Malaxeur	Hydraulique, avec marche arrière et protection contre les surcharges					
Modèle	Version de base	avec skip hydraulique	avec skip hydraulique et scrapette	Version de base	avec skip hydraulique	avec skip hydraulique et scrapette



BRINKMANN

Une marque du Groupe Putzmeister
PL2M · Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 Floirac · Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN